



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



FLM/BG-HJ202004012

第 3 页, 共 3 页

主要检测仪器、方法名称、所用仪器及标准

检测项目

检测方法

检测标准/标准号

检测设备/仪器

废水	样品采集	污水监测技术规范	HJ 91.1-2019	\	出限	单位
	悬浮物	重量法	GB11901-89	CP214 电子天平 FLM-YQ-HJ012-Z	\	mg/L
	五日生化需氧量	稀释与倍数法	HJ505-2009	SHP-250 生化培养箱 FLM-YQ-HJ042-1	0.5	mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ1630-2018	QH 460 型 红外分光测油仪 FLM-YQ-HJ035	0.06	mg/L
	阴离子表面活性剂	亚甲基蓝分光光度法	GB7484-87	723PC 可见分光光度计	0.02	mg/L

84



五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂检测项目符合GB8978-1996表4中二级标准限值

评价结论: 本次检测结果表明, 该项目废水悬浮物、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂的检测结果符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中二级标准限值要求。



扫描全能王 创建



弗里德

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告


检测报告

检测报告

气筒	甲烷总烃)	排放速率	kg/h	0.006	0.008	0.011	0.008		标
----	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	--	---

4# DA007	挥发性有机	实测浓度	mg/m ³	6.55	7.63	5.18	6.45
4# DA007	挥发性有机	排放浓度	mg/m ³	6.55	7.63	5.18	6.45

04.21	面漆烘干	挥发性有机	排放浓度	mg/m ³	1.82	2.40	2.21
04.21	电泳烘干	挥发性有机	排放浓度	mg/m ³	1.01	0.89	0.89
04.21	电泳烘干	挥发性有机	排放速率	kg/h	0.038	0.033	0.033
04.21	电泳烘干	挥发性有机	标干流量	m ³ /h	2499	2483	2514



扫描全能王 创建

