扫描全能王 创建

说　明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无 CMA 章无效。

[redacted]

责，对检测结果可不作评价，评价标准由客户提供；由我公司人员采样的样

[redacted]

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；扫描件不盖章无效。

[redacted]

8、“/”表示该项目为外包项目，“ND”表示未检出。

9、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时

均不再做留样。

10、本报告解释权归四川弗里曼环境科技有限公司所有。

机构通讯资料：

单位名称：四川弗里曼环境科技有限公司

单位地址：四川省成都市新都区兴业大道 319 号蜂云谷 1 号楼

邮政编码：610000

电话（传真）：028-64959887

电子邮箱：scfreeman@126.com

扫描全能王 创建

1、检测内容

受四川江淮汽车有限公司的[illegible]，我公司于 2020 年 07 月 09 日至 2020 年 07 月 10 日对

[illegible]

02	HJ2007004P021_(1-3)	DA003 电泳烘干排气筒 2	15	2020.07.09

[illegible]

扫描全能王 创建

污染源名称	排气筒高度（m）	采样时间	采样频次
电泳槽排气筒	15	2020.07.10	检测 1 天，1 天 3 次
脱脂排气筒	15	2020.07.10	

有组织废气采样点位信息										检测项目
	位置	断面性质	断面形状	断面面积（㎡）						
(1-3)	距地面 14 米	出口	圆形	0.238						挥发性有机物（VOCs（非甲烷总烃）
(1-3)	距地面 14 米	出口	圆形	0.196						
第2	距地面 14 米	出口	圆形	0.196						
气筒1	距地面 14 米	出口	矩形	1.00						
气	距地面 14 米	出口	圆形	0.196						
筒1	距地面 14 米	出口	矩形	1.00						
气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.332						
气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196						
筒2	距地面 14 米	出口	矩形	25.4						
筒	距地面约 14 米	出口	矩形	0.640						
筒	距地面 14 米	出口	矩形	1.00						
气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196						
气筒	距地面约 14 米	出口	圆形	0.950						
筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.159						氮氧化物
	距地面约 14 米	出口	圆形	0.159						
	距地面约 14 米	出口	圆形	0.360						挥发性有机物（VOCs（非甲烷总烃）
筒	距地面约 14 米	出口	圆形	0.360						
筒	距地面约 14 米	出口	矩形	0.640						

扫描全能王 创建

3、检测方法及使用仪器

表 3-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

样品类别	项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
	样品采集	污水监测技术规范	HJ 91.1-2019	\	\	\
		固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	崂应 3012H-D 型自动烟尘烟气综合测试仪 FLM-YQ-HJ004-4 DL-6800 型真空箱气袋采样器 FLM-YQ-HJ005-2		
	挥发性有机物（VOCs（非甲烷总烃））	气相色谱法	HJ 38-2017	GC9900 气相色谱仪 FLM-YQ-HJ015-4		
	氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	崂应 3012H-D 型自动烟尘烟气综合测试仪 FLM-YQ-HJ004-4		
	标干流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	崂应 3012H-D 型自动烟尘烟气综合测试仪 FLM-YQ-HJ004-4		

扫描全能王 创建

表 4-2 有组织废气检测结果及评价

样品信息					检测结果					
									标准	
		挥发性有	实测浓度	mg/m³	3.54	4.14	6.11	4.60	\	\
	07.09	干排气筒 2	VOCs（非甲烷总烃）	排放速率	kg/h	0.008	0.009	0.014	0.010	3.4	达
				标干流量	m³/h	2231	2257	2261	2250	\	
				实测浓度	mg/m³	13.8	10.1	5.66	9.85	\	
达标		DA002 电泳烘	挥发性有机物	排放浓度	mg/m³	13.8	10.1	5.66	9.85	60	达
	07.09	干排气筒 1	VOCs（非甲烷总烃）	排放速率	kg/h	0.013	0.010				
\	\			标干流量	m³/h		2199		2229		
\	\			实测浓度	mg/m³	12.6	21.3		21.7		18
60	达标	DA024	挥发性有				21.3		21.7		18
28305	\	\	干强冷排气筒	甲烷总烃）	排放速率	kg/h			0.615		
					标干流量	m³/h	27609	28861	28444		

四川弗里曼环境科技有限公司 检测检验专用章

扫描全能王 创建

达标	m no	DA000 面漆烘	机物 VOCs(非	排放浓度	mg/m³	36.6	12.0	20.2	32.9	60	

样品信息					检测结果					
采样日期	污染源名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
		挥发性有机物	实测浓度	mg/m³	28.2	27.4	7.00	20.9	\	\
7	\	\								
7	60	达标								
9	3.4	达标	07.10	DA001 电泳槽	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总	实测浓度	mg/m³	14.4	13.6	13.0	13.
						排放浓度	mg/m³	14.4	13.6	13.0	13.
						排放速率	kg/h	0.105	0.107	0.114	0.10
0.17	3.4	达标	07.10	脱脂排气筒	VOCs（非甲烷总烃）	排放速率	kg/h	0.183	0.187	0.140	
10240	\	\				标干流量	m³/h	10231	10425	10064	
77.6	\	\				实测浓度	mg/m³	72.8	78.2	81.8	
113.5	150	达标				排放浓度	mg/m³	105.3	114.0	121.3	
0.133	\	\		DA028		排放速率	kg/h	0.130	0.132	0.156	

扫描全能王 创建

评价结论：本次检测结果表明，该项目有组织废气挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）的排放浓度及排放速率符合[illegible]

Date：

(Official Seal)

(机构盖章 Official Seal)

扫描全能王 创建